

# VIVERE 125



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.05.2026


### Εντυπωσιακή Εμφάνιση – LED Φώτα

Το VIVERE 125 ξεχωρίζει με τις δυναμικές γραμμές και τον full LED φωτισμό. Εμπρός, τα DRL σε μορφή «φρυδιών» τονίζουν το σχήμα "V" της μάσκας, ενώ τα κάθετα LED φλας ενισχύουν τον μοντέρνο χαρακτήρα. Πίσω, το LED φως με γωνιώδες περίγραμμα προσφέρει άμεση αναγνωρισιμότητα.



### Υγρόψυκτος Κινητήρας – Σύστημα Start/Stop

Ο υγρόψυκτος κινητήρας του VIVERE 125 αποδίδει 11,5 ίππους και 11 Nm ροπής. Ο ψεκασμός BOSCH EFI συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία και στη σωστή διαχείριση καυσίμου, ενώ το σύστημα Start/Stop βοηθά στη χαμηλή κατανάλωση, της τάξης των 2,5 L/100 km.



### TFT Οθόνη 7" & Συνδεσιμότητα

Η TFT οθόνη 7" προβάλλει με ευκρίνεια όλες τις βασικές ενδείξεις με εναλλαγή εμφάνισης ημέρας/νύχτας. Μέσω Bluetooth υποστηρίζει συνδεσιμότητα με κινητό, δυνατότητα mirroring και ένδειξη πολυμέσων.



### Κάμερα Καταγραφής

Η ενσωματωμένη κάμερα υψηλής ανάλυσης επιτρέπει την καταγραφή της διαδρομής με αξιοποίηση της τεχνολογίας στην καθημερινή οδήγηση.



### Αποθηκευτικοί Χώροι και Διπλή Θύρα USB

Ο χώρος κάτω από τη σέλα φιλοξενεί ένα κράνος και μικροαντικείμενα. Στο εσωτερικό της ποδιάς υπάρχουν δύο κλειστοί αποθηκευτικοί χώροι και διπλή θύρα USB (Type A & C) για φόρτιση συσκευών. Η σχάρα αλουμινίου προσφέρει επιπλέον δυνατότητα φόρτωσης και βάση για top box.



Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.

### Δικάναλο ABS και Traction Control

Με κυματοειδείς δίσκους, 2πίστονες δαγκάνες και δικάναλο ABS, προσφέρει ελεγχόμενη πέδηση. Το απενεργοποιούμενο TCS περιορίζει την ολίσθηση, ενώ το ESS ενεργοποιεί τα alarm σε απότομη πέδηση.

### Άνεση με Ρυθμιζόμενη Πίσω Ανάρτηση

Με τροχούς 14"-13", πιρούνι 33mm και δύο ρυθμιζόμενα αμορτισέρ 37mm, προσφέρει άνεση, με δυνατότητα προσαρμογής στο φορτίο.



### Άνετη και Αντιολισθητική Σέλα

Η ενιαία αντιολισθητική σέλα δίνει άπλετο χώρο σε αναβάτη και συνεπιβάτη, ενώ το πάτωμα επιτρέπει φυσική τοποθέτηση των ποδιών.



### Θερμαινόμενα Γκριπ, Ρυθμιζόμενες Μανέτες

Το VIVERE 125 διαθέτει θερμαινόμενα γκριπ τριών σταδίων, διακόπτες με οπίσθιο φωτισμό και ρυθμιζόμενες μανέτες για μεγαλύτερη ευκολία.

### Σύστημα Keyless με Συναγερμό

Ο κεντρικός διακόπτης Keyless διαθέτει ανεξάρτητο ξεκλείδωμα για την τάπα ρεζερβουάρ και τη σέλα, ενώ περιλαμβάνει αντικλεπτικό συναγερμό.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος / Υγρόψυκτος
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	EFI (BOSCH)
ΙΣΧΥΣ	11.5ps / 8.500rpm
ΡΟΠΗ	11Nm / 6.500rpm
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Μίζα
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	11.5 L
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2.5 L / 100km (WMTC3)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	1960 x 810 x 1200
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΩΝ	1410mm
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	790 mm
ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΥΓΡΩΝ)	147 kg
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ	Δίσκος 260mm με Διπίστονη Δαγκάνα + ABS
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ	Δίσκος 220mm με Διπίστονη Δαγκάνα + ABS
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)	Τηλεσκοπικό Πιρούνι (90mm/33mm)
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)	Δύο Αμορτισέρ με Ρύθμιση Προφόρτισης (37mm)
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	110/70-14
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	130/70-13